

**FICHA TECNICA:
PILETAS latex acrílico mate (blanco y colores)**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Formulación especial a base de polímeros acrílicos que le otorga a la película impermeabilidad, gran adherencia y flexibilidad. Acabado perfecto para interiores y exteriores de piletas de natación, de gran resistencia a la intemperie y al uso. De rápido secado. Forma una película lisa y mate de fácil limpieza. Evita la adherencia de algas, moho y suciedad.
USOS	Piletas de natación: Hormigón y alisado de cemento
DESCRIPCION	Pintura al látex mate para piscinas, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
RESISTENCIA	Uso exterior e interior. Resiste las condiciones normales de exposición al sol. Resiste el uso normal y limpieza. Impermeable al agua. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis. Resiste los productos específicos para tratamiento de aguas de natatorios a las dosis de uso recomendadas por los fabricantes.
ENVASES	4 y 10 litros
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Al tacto: 1 hora. Entre manos: 4 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón
CANTIDAD DE MANOS	Dos manos para el primer uso del producto. En mantenimientos puede aplicarse una
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco. Sistema Tradicional: colores listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con Tonalba entonador universal hasta un máximo de 30 cm ³ /litro.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	10 a 14
TASA DE DILUCIÓN	Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. Piscinas nuevas: Mantener la piscina llena de agua durante los dos primeros meses de construida. De este modo se favorece la eliminación de sales solubles que podrían producir eflorescencias atacando la pintura de terminación. Eliminar los desencofrantes con aguarrás, kerosene o el solvente recomendado por el constructor. En superficies muy lisas es recomendable un tratamiento con 1 parte de ácido clorhídrico o muriático diluido con 3 partes de agua (lea atentamente las indicaciones de uso y seguridad del fabricante).

**FICHA TECNICA:
PILETAS latex acrílico mate (blanco y colores)**

	<p>Enjuagar cuidadosamente hasta que no queden manchas blancas y dejar secar por lo menos durante 48 horas antes de pintar. Evitar el contacto con la piel. Usar guantes de látex o neopreno y antiparras de seguridad. Aplicar como fondo una mano de pintura diluida con un 25% de agua.</p> <p>Piscinas con pintura en buen estado: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar el producto según instrucciones.</p> <p>Piscinas con pintura deteriorada: Eliminar totalmente partes flojas de pintura vieja utilizando cepillo de alambre, espátula, arenado u otro método adecuado. Lijar hasta obtener una superficie pareja en estas zonas. Proceder después en estas zonas, como si se tratara de piscinas nuevas. No usar fondos ni fijadores.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
INSTRUCCIONES	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. En el caso de utilizar más de un envase del mismo color listo, mezclarlos entre sí. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete del producto tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua. Limpiar los utensilios con agua y jabón. Aplicada la última mano de pintura, dejar secar por lo menos 48 horas en verano o 1 semana en invierno antes de su llenado. No pintar con temperaturas ambiente menores a 5°C. No pintar si se prevé lluvia o alta concentración de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.</p>
MANTENIMIENTO	<p>Mantener el agua protegida del ataque de microorganismos con productos específicos utilizados a las dosis recomendadas por los fabricantes. En trabajos de mantenimiento de superficies pintadas en buen estado y limpia, puede aplicarse sólo 1 mano del producto.</p>
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p>Primeros Auxilios. En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>