

Tacurú

Aditivo vinílico multiuso

Beneficios

- Regulador de evaporación de agua
- Aglomerante/plastificante
- Consolidador de superficies



Presentación

Baldes de 1, 4, 10 y 20 litros.
Tambor de 200 litros.



MULTIUSO



FÁCIL
APLICACIÓN



LISTO PARA
USAR

Usos

- Para regular la evaporación del agua en morteros y pinturas, otorga plasticidad a las mezclas.
- Para consolidación de superficies pulverulentas.

Tips y seguridad

- ✓ El producto no debe ser utilizado como promotor de adherencia, ni se debe aplicar sobre el mismo ningún tipo de revoque.
- ✓ Como promotor de adherencia en muros utilizar **weberprim IC52 fibrado**.
- Como promotor de adherencia en pisos utilizar **weber primer**.
- No incorporar a mezclas que vayan a permanecer sumergidas en agua.
- Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- Respetar las dosificaciones recomendadas.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Composición

Resinas vinílicas en solución acuosa y aditivos químicos especiales.

Modo de empleo

- Preparar solución **Tacurú**: Agua según las siguientes indicaciones:
 - Interior: 1:4 por cada kg de material;
 - Exterior: 2:4 por cada kg de material;
- Revestimientos cementicios: 1:9 por cada 5 kg de material;
- Pinturas a la cal: 1:5 por cada 3,5 kg de material;
- Para consolidación de superficies: 1:8 primera mano y 1:4 segunda mano.
- Adicionar al agua de empaste a la mezcla según las dosificaciones recomendadas.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.