

KoverTech GOLD

► Membrana asfáltica

Aluminio 36 micrones
Alma central HDPE 50 micrones



Flexibilidad
y adaptabilidad



Resiste altas
y bajas temperaturas



Gran durabilidad

- Mayor elongación y resistencia mecánica.
- Reduce la absorción térmica por radiación solar.
- Pueden permanecer expuestas a los rayos U.V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Asfalto plástico elaborado a partir de bases asfálticas modificadas con polímeros termoplásticos, dando por resultado, en todos los casos asfaltos de excelente calidad, no teniendo riesgo de quiebre del asfalto a baja temperatura, ni escurrimientos del mismo a altas temperaturas.

Polietileno antiadherente.

CAPA 1	Foil de aluminio gofrado
CAPA 2	Asfalto plástico normalizado
CAPA 3	Film polietileno de alta densidad
CAPA 4	Asfalto plástico normalizado
CAPA 5	Polietileno antiadherente

USOS

Membrana constituida por asfaltos plásticos normalizados de primera calidad, refuerzo central de polietileno de alta densidad y con cara superior de aluminio gofrado.

Se puede utilizar sobre cualquier tipo de superficie, losas, techos de chapa galvanizada o fibrocemento, en azoteas, canaletas, silos, canterios, tanques australianos, canales de riego, paredes, medianeras, cimientos, etc.



MKG500: 45 kg

10m²

Largo **10 m** Ancho **1 m**

INNOVACIÓN | EXCELENCIA | SERVICIO



kartonsec.com

KARTONSEC