

KoverTech FLEX

► Membrana asfáltica

Aluminio flexible 27 micrones

Alma central HDPE 20 micrones



Flexibilidad
y adaptabilidad



Resiste altas
y bajas temperaturas

- Mayor elongación y resistencia mecánica.
- Gran durabilidad.
- No se rompen ni se quiebran.
- Reduce la absorción térmica por radiación solar.
- Pueden permanecer expuestas a los rayos U.V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aluminio gofrado flexible.

Polietileno de alta densidad.

Asfalto plástico elaborado a partir de bases asfálticas modificadas con polímeros termoplásticos, dando por resultado, en todos los casos asfaltos de excelente calidad, no teniendo riesgo de quiebre del asfalto a baja temperatura, ni escurrimientos del mismo a altas temperaturas.

CAPA 1	Foil de aluminio flexible
CAPA 2	Asfalto plástico normalizado
CAPA 3	Film polietileno de alta densidad
CAPA 4	Asfalto plástico normalizado
CAPA 5	Film polietileno antiadherente

MKF400: 35 kg

MKF450: 40 kg

10m²

USOS

Membrana constituida por asfaltos plásticos normalizados de primera calidad, refuerzo central de polietileno de alta densidad y con cara superior de aluminio gofrado flexible, que incrementa su resistencia mecánica, extendiendo la vida útil del producto y disminuyendo el mantenimiento por deterioro climático y/o mecánico.

Se puede utilizar sobre cualquier tipo de superficie, losas, techos de chapa galvanizada o fibrocemento; paredes, medianeras, cimientos, etc.



Largo 10 m Ancho 1 m

INNOVACIÓN | EXCELENCIA | SERVICIO



kartonsec.com

KARTONSEC