

KoverTech ROLL

► Membrana asfáltica

Aluminio flexible 19 micrones
Alma central HDPE 20 micrones



Reduce la absorción
térmica



Resistencia ante climas
adversos

- Mayor flexibilidad y adaptabilidad.
- Mayor elongación y resistencia mecánica
- Gran durabilidad.
- No se rompen ni se quiebran.
- Pueden permanecer expuestas a los rayos U.V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aluminio gofrado flexible de 19 mic
Poliétileno de alta densidad.

Asfalto plástico elaborado a partir de bases asfálticas modificadas con polímeros termoplásticos, dando por resultado, en todos los casos asfaltos de excelente calidad, no teniendo riesgo de quiebre del asfalto a baja temperatura, ni escurrimientos del mismo a altas temperaturas.

CAPA 1	Foil de aluminio flexible
CAPA 2	Asfalto plástico normalizado
CAPA 3	Film de polietileno de alta densidad
CAPA 4	Asfalto plástico normalizado
CAPA 5	Film poliéster antiadherente

USOS

Membrana constituida por asfaltos plásticos normalizados, refuerzo central de polietileno y con cara superior de aluminio gofrado.

Impermeabilizaciones expuestas, no transitables. Aplicable sobre cualquier tipo de superficies como ser: losas, bóvedas, techos de chapa galvanizada y fibrocemento, techos planos y abovedados con todo tipo de pendientes.

No aplicable debajo de una carpeta de cemento, cal y arena, ya que el contacto de estos materiales con el aluminio produce oxidación y deterioro de la membrana.



MT450: 40 kg (HDPE 20 mic)

10m²

Largo 10 m Ancho 1 m

INNOVACIÓN | EXCELENCIA | SERVICIO



kartonsec.com

KARTONSEC