

AQUAFLEX FRENTES

Impermeabilizante para frentes y muros con poliuretano.



DESCRIPCIÓN

Aquaflex Frentes es un innovador impermeabilizante compuesto por resinas sintéticas en dispersión acuosa, para la impermeabilización continua en frentes y muros en exteriores. Máximo poder cubritivo, resistente al lavado, a la abrasión y a la formación de hongos. Se aplica en exteriores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la impermeabilización, a la vista, de:

- frentes y muros sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento
- frentes y muros nuevos y reparados.

Aquaflex Frentes puede utilizarse sobre superficies vírgenes, reparadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano con la dilución apropiada según las instrucciones del producto.

En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar.

En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas aplicar Mapeflex AC3 sellador en las mismas y dejar secar. Leer y seguir instructivo de aplicación de sellador antes de su uso. Aplicar una nueva mano de imprimación sobre los sectores reparados.

En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de **Aquaflex Frentes**.

Eliminar hongos y algas con agua lavandina, enjuagar, dejar secar y aplicar **Aquaflex Frentes**

Preparación de la Superficie

Cepillar o lijar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. Una vez seca, da lugar a una membrana continua adherida, elástica, impermeable y protectora.

MODO DE APLICACIÓN

La superficie, nueva o remendada, debe ser sólida y estar curada, limpia, seca, libre de aceites, grasas, lechadas de cemento, pinturas viejas, óxido, moho y de todo aquello que pueda perjudicar la adherencia. Los soportes de hormigón y cemento deben ser estables y estar secos, libres de remonte de humedad. El posible polvo superficial debe ser eliminado adecuadamente.

Preparación del producto

El producto está listo para su uso. Si es necesario, mezclar el contenido del envase para obtener una perfecta homogeneidad del producto.

Aplicación del producto

Aquaflex Frentes debe aplicarse con rodillo de pelo largo o brocha o mediante el adecuado sistema de pulverización airless de modo uniforme. Aplicar como mínimo dos capas. Esperar que la primera capa esté completamente seca, comprobando que el producto adquiere una coloración ligeramente más oscura y mate, antes de aplicar la siguiente capa cruzándola con la anterior.

CONSUMO

Los consumos indicados corresponden, por lo general, a la aplicación de una película uniforme sobre una superficie plana y podrían aumentar si la superficie fuera irregular. Como terminación protectora o revestimiento reflectante: aprox. 0,9 kg/m²

LIMPIEZA

Después de la aplicación, las herramientas se limpian con agua.

ALMACENAMIENTO

Conservado en los envases originales y en un lugar seco. Se conserva durante 12 meses. PROTEGER DE LAS HELADAS.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad, disponible en nuestra web www.mapei.com.ar

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	pasta
Color:	blanco o altamente reflectante
Densidad (g/m ³):	1,3
Residuo sólido (%)	63
Viscosidad Brookfield (mPa-s):	20-24

DATOS DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación permitida:	de +5°C a +35°C
Temperatura de servicio:	de -5°C a +80°C
Puesta en servicio, a +23°C y al 50% de H.R. (h):	de -10°C a +80°C
Temperatura de aplicación:	aprox. 36

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Alargamiento a rotura (ISO 37) (%):	350
-------------------------------------	-----



ADVERTENCIAS

Las informaciones y prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación mediante aplicaciones prácticas. Por tanto, quien tenga intención de usar este producto, debe asegurarse de antemano que es adecuado para la utilización prevista. En cualquier caso el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

La versión actualizada de esta ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com.ar

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser copiado en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos de esta Ficha Técnica vigente en el momento de la instalación del producto MAPEI. La Ficha de Datos Técnicos más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.ar

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Argentina SA

Ruta Panamericana (9) Km 51, Colectora Este, Ramal Escobar - B1625 - Escobar - Buenos Aires



+54 (348) 443-5000



www.mapei.com.ar



contacto@mapei.com.ar

14207-6-2025 es-ar (AR)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

