

Masilla plástica Nodulo 20



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La **Masilla plástica Nodulo 20** es un producto elaborado con caucho y resinas sintéticas que permite realizar sellados que pueden ser liberados al uso rápidamente.

USOS

Obturación de juntas de metal, plástico, madera, cemento, vidrio, etc.
Estanqueidad de carrocerías, gabinetes, aislaciones de heladeras, orificios de pasajes de cables, ventanillas, claraboyas, ojos de buey, faros, ventanas exteriores, uniones de piletas, sanitarios, mostradores, techos, silos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Masilla elástica, adhesiva, sin olor ni sabor, exenta de solventes.
- No mancha las pinturas.
- Protege los metales de la corrosión.
- Color: Tarugo de 1 kilo: gris, blanco y negro – Extruída en cordón o cinta: gris
- Densidad: 1.7 gr/cm³
- Porcentaje de sólidos: 99.8%
- Se disuelve en nafta, aguarrás o kerosene
- Resiste: rayos ultravioletas, ácidos diluidos, álcalis diluidos y agua salada.

FORMA DE APLICACIÓN

Se aplica mediante el apoyo directo de las tiras de masillas en los intersticios a sellar o modelando por amasado manual para la presentación en tarugos.

ALMACENAJE

Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase es de 2 años.

PRESENTACIÓN

Tarugo de 1 kg y 1/2 kg.

También se presenta en perfiles circulares y en otros tamaños de cintas

I032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nódulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com