

# Pega y Sella piletas Nódulo 61



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

Sellador de caucho sintético de consistencia pastosa, que una vez curado brinda un efectivo sellado por su excelente elasticidad y adherencia a superficies como: metal, aluminio, galvanizado, inoxidable, granito, mármol, loza, hormigón, etc.

### USOS

Sellado y pegado de piletas metálicas con mármol, granito, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### MATERIAL FRESCO

- Densidad: 1.10 g/cm<sup>3</sup>.
- Sólidos: 65 %.
- Aspecto: pasta espatulable.
- Formación de piel: 15 minutos (a 25°C y 70% HR).
- Curado total: 48 horas (a 25°C y 70% HR).
- Color: blanco amarillento.

#### MATERIAL CURADO

- Aspecto: elástico y tenaz.
- Contracción en volumen: 40%
- Elongación: 250 %.
- Resistencia al calor: hasta 90°C (en servicio continuo).

### FORMA DE APLICACIÓN

La pieza a sellar debe estar bien seca, limpia, libre de polvo y grasitud; Es conveniente limpiar previamente con solvente y secar muy bien. Luego se procederá a la aplicación del **Sella Piletas Nódulo 61** con espátula o cartucho.

**Inflamable**, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

- 1 • Aplicar una capa del sellador en una de las caras a sellar. Se recomienda un espesor de sellador de aproximadamente de 10 a 15 mm.
- 2 • Unir ambas partes ejerciendo una ligera presión entre las mismas.
- 3 • Mantener dicha presión mediante un soporte auxiliar.
- 4 • Esperar entre ocho y veinticuatro horas antes de utilizar la pileta.
- 5 • Retirar el soporte auxiliar a los 5 días.

### ALMACENAJE

Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase cerrado es de 2 años

### PRESENTACIÓN

Lata de 275 grs.  
Cartuchos de 350 grs,



### ALMACENAJE

Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase cerrado es de 2 años

### PRESENTACIÓN

Lata de 275 grs.  
Cartuchos de 350 grs,

**C032017**

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

**nódulo**  
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA  
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828  
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com