

Junta Premoldeada Nodulastic



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La **Junta Premoldeada Nodulastic** es un producto para el sellado de juntas de dilatación. Es un compuesto asfáltico de alto contenido de cauchos sintéticos.

USOS

Sellado de juntas de dilatación de pisos, veredas, patios y azoteas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad: 1,70 g/cm³ +/- 0,10 g/cm³
- Absorción de movimiento: 5%.
- Color: negro
- Absorción de movimiento: 5%.

FORMA DE APLICACIÓN

El ancho de la junta a sellar deberá ser de aproximadamente de 19mm. lo que se consigue utilizando madera de 3/4 de pulgada de ancho como separador de los distintos paños de material al construir el solado

Para regular la profundidad de la junta de dilatación utilice algún material de relleno como poliestireno expandido, goma espuma, etc hasta 15 mm del borde.

Las superficies interiores de la junta deben estar limpias y secas, libres de material suelto, sin pinturas, aceites, ni cualquier otro contaminante.

La **Junta Premoldeada Nodulastic** debe estar tibia (40-50 °C). En días calurosos poner la junta al sol, sino calentarla en horno muy suave.

Pintar con pintura **Imprimación Nodulo** sólo los dos laterales de la junta.

Con la imprimación fresca se calafatea la **Junta Premoldeada Nodulastic** presionando el material sobre los laterales para asegurar un buen contacto.

El anclaje se produce cuando se seca la imprimación (24 hs con 20°C y 60% de humedad).

Si se deben unir dos tiras de **Junta Premoldeada Nodulastic**, superponer una tira sobre otra, aproximadamente 1 cm, y presionar fuertemente para que se unan.

ALMACENAJE

Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase es de 2 años.

PRESENTACIÓN

Cajas de 2 tiras color negro de 15 mm de 20mm de 4,50 metros de largo con 2 sachets de Imprimación Nodulo.

C032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nódulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com