

FICHA TECNICA:  
ALBALATEX 2 en 1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	Producto especialmente formulado para utilizar sin necesidad de aplicar previamente fijador. Sus componentes de última generación sellan y uniforman la absorción de la superficie logrando una óptima adherencia. Excelente poder cubritivo, nivelación y lavabilidad. Óptimo poder antihongo. Fácil de aplicar y de rápido secado. No salpica. No deja olor.
<b>USOS</b>	Paredes interiores de Yeso, Revoque, Ladrillo y Papel
<b>DESCRIPCION</b>	Pintura al látex mate para interiores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
<b>RESISTENCIA</b>	Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
<b>ENVASES</b>	1, 4, y 20 litros.
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 3 a 4 hs
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Pincel, rodillo o soplete
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con agua y jabón
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	2 a 3
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	Agua
<b>ACABADO</b>	Mate
<b>COLOR</b>	Blanco. Sistema Tradicional: Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos por teñido con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 60 cm <sup>3</sup> / litro.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	12 a 16
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p><b>Esquema recomendado para superficies habituales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintada en buen estado: lavar con agua y cepillo. Dejar secar.</li> <li>• De revoque envejecido sin pintura: limpiar con cepillo, eliminar manchas con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua.</li> <li>• Con absorción despereja: aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua.</li> </ul> <p><b>Esquema recomendado para casos particulares:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de <b>Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre)</b>.</li> </ul> <p><b>Superficies con partes flojas de pintura envejecida o de muy alta absorción o pulverulentas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Eliminar las partes flojas con espátula.</li> <li>○ Limpiar, aplicar una mano de <b>Fijador al Aguarrás ALBA</b>, dejar secar.</li> </ul>

FICHA TECNICA:  
ALBALATEX 2 en 1

2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o De ser necesario, emparejar con <b>Albaplast enduido Acrílico.</b></li> </ul> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<b>INSTRUCCIONES</b>	Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete. Limpiar los utensilios con agua y jabón.
<b>MANTENIMIENTO</b>	N/A
<b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b>	<p>Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No almacenar alimentos en los envases vacíos</p> <p><b>Primeros Auxilios:</b> En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p><b>Nota:</b> La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección <a href="mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com">centrodeinformacion.alba@akzonobel.com</a>.</p>	
<p>Fecha de emisión: Enero 2013 Revisión: 0</p>	