

**FICHA TECNICA:
DURALBA LADRILLOS NATURAL sin película**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Formulado a base de compuestos siliconados que le otorgan máxima duración y resistencia. Se debe aplicar directamente sobre el ladrillo. Sin sellar los poros de las superficies tratadas, forma una barrera hidrófuga y permeable a los vapores, que repele totalmente el agua del exterior y permite eliminar la humedad interna de la pared protegiendo la misma de las inclemencias del tiempo. Evita la formación de algas y hongos. No forma película. Mantiene el aspecto natural del ladrillo. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.
USOS	Para interior y exterior: ladrillos vista, tejas sin esmaltar y cerámicos verticales porosos
DESCRIPCION	Protector natural siliconado. No forma película. Realza el aspecto natural del ladrillo.
COMPOSICIÓN	Formulado a base de compuestos siliconados y aditivos.
RESISTENCIA	Uso en exteriores, y también en interiores. Resistente a temperaturas normales de exposición al sol. Alta resistencia a la intemperie y al lavado. No adecuado para contacto directo con ácidos y álcalis. No adecuado para superficies sumergidas.
ENVASES	4 y 20 litros
TIEMPO DE SECADO A 25°C	El producto seca y cura dentro de las 24 horas
MODO DE APLICACIÓN	Pincel o brocha. Si utiliza rociador, ajustar la presión para controlar la formación de over-spray
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón
CANTIDAD DE MANOS	1
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Natural
COLOR	Incoloro.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	3 a 10
TASA DE DILUCIÓN	El producto debe aplicarse siempre diluido
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido y alcalinidad. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.</p> <p>En caso de manchas blancas de salitre, eliminar por lavado de la superficie con una solución de ácido clorhídrico (muriático) diluido al 10% en agua (lea atentamente las indicaciones de uso y seguridad del fabricante). Para estas tareas usar guantes de látex, PVC o neoprene y antiparras de seguridad. Enjuagar y dejar secar.</p> <p>Superficies de ladrillos envejecidos sin pintura: Reparar grietas y repasar juntas y poros. Dejar curar como mínimo 3 semanas antes de aplicar el producto.</p> <p>Superficies de ladrillos con partes flojas de pintura envejecida: eliminar</p>

**FICHA TECNICA:
DURALBA LADRILLOS NATURAL sin película**

	<p>completamente con espátula, limpiar con cepillo, agua y detergente o realizar una limpieza con hidrolavadora. Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<p>INSTRUCCIONES</p>	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. El producto debe aplicarse siempre diluido. Para determinar la proporción de dilución realizar el siguiente ensayo: aplicar en una pequeña porción de la superficie a pintar 3 partes de producto diluido con 1 parte de agua. Si el producto es absorbido totalmente, completar el trabajo utilizando esta proporción de dilución. En caso contrario, utilizar la dilución de 1 parte de producto con 1 parte de agua. Antes de completar el trabajo con la dilución adecuada, verificar a las 24 horas que no haya manchas o exceso de producto sobre la superficie. Aplicar una mano abundante de producto, a pincel o brocha, comenzando desde la parte superior hacia abajo, corrigiendo los excesos de producto que puedan formarse. Usar guantes de látex, gafas y también mascarilla para nieblas, si utiliza rociador. No aplicar si se prevén lluvias en las próximas 24 horas. Se deberá realizar la operación de una sola vez, sin interrupción, partiendo desde lo alto y bajando por la superficie. La cantidad aplicada debe impregnar bien la superficie evitando que escurra en exceso. Si fuera necesario aplicar otra mano para asegurar la penetración del producto; hacerlo únicamente si no se ha secado la primera. El producto tiene una apariencia blancuzca que ayuda a visualizar la aplicación homogénea del mismo sobre la superficie y que desaparece una vez realizado el trabajo. Las salpicaduras sobre marcos de puertas y ventanas, y sobre vidrio y aluminio, deben lavarse inmediatamente para evitar su manchado. Limpiar los utensilios con agua y jabón.</p>
<p>MANTENIMIENTO</p>	<p>Mantener la superficie limpia. En caso de salpicaduras de tierra, cortes de césped, etc, eliminar los restos con un manguereo suave con agua. De esta manera se evitará la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos</p>
<p>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</p>	<div style="border: 2px dashed green; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>PELIGRO</p> <p>Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares</p> <p>En caso de incendio usar extintores de anhídrido carbónico (CO₂) o polvo químico seco</p> </div> </div> </div> <p>Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p>

**FICHA TECNICA:
DURALBA LADRILLOS NATURAL sin película**

3

Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario
Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Enero 2013
Revisión: 1