

**FICHA TECNICA:**
**NOMBRE DEL PRODUCTO: FIJADOR al aguarrás 2 en 1 ANTISALITRE**

1

|   |   |
|---|---|
| <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especialmente formulado para fijar superficies nuevas, ya que bloquea la aparición de salitre, permitiendo realizar el pintado sin esperar los 3 meses de curado.</li> <li>• Puede utilizarse también para fijar superficies de poca adherencia, entizadas o pulverulentas.</li> <li>• Para INTERIORES y EXTERIORES.</li> <li>• De fácil aplicación y rápido secado, forma una película blanca y mate que asegura una perfecta adherencia de la pintura de terminación.</li> </ul> |
| <b>USOS</b>   | Para mampostería, yeso, ladrillo.   |
| <b>DESCRIPCION</b>  | Fijador al aguarrás antisalitre para interior y exterior.   |
| <b>COMPOSICIÓN</b>  | Formulado con resinas sintéticas y cargas minerales.  |
| <b>RESISTENCIA</b>  | N/A.  |
| <b>ENVASES</b>  | 1, 4 y 20 litros.   |
| <b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>                            | En condiciones normales de humedad: 4 horas   |
| <b>MODO DE APLICACIÓN</b>                                 | Aplicar a pincel, rodillo o soplete   |
| <b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>                             | Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.  |
| <b>CANTIDAD DE MANOS</b>                                  | Aplicar 1 mano  |
| <b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>                              | <b>AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos</b>   |
| <b>ACABADO</b>  | Mate  |
| <b>COLOR</b>  | Blanco  |
| <b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b> | 10 a 12 m <sup>2</sup> por litro por mano.  |
| <b>TASA DE DILUCIÓN</b>                                   | Diluir sólo si es necesario hasta un 10% con <b>Diluyente especial en base a aguarrás Alba</b> .  |
| <b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>                       | <p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p>En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. <b>Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.</b></p> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente</p>  |
| <b>INSTRUCCIONES</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete.</li> <li>• Producto listo para aplicar. Diluir sólo si es necesario hasta un 10% con <b>Diluyente especial en base a aguarrás Alba</b>.</li> <li>• Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.</li> </ul>   |
| <b>MANTENIMIENTO</b>                                      | N/A.  |
| <b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantener fuera del alcance de niños.</b></li> <li>• Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del</li> </ul>   |

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: FIJADOR al aguarrás 2 en 1 ANTISALITRE

2

- alcance de animales.
- No ingerir. No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.

**Primeros Auxilios**

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.
- En todos los casos **consultar al médico**. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

Para mayor información, solicite la hoja de seguridad

**Nota:** La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección [centrodeinformacion.alba@akzonobel.com](mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com).

Fecha de emisión: Enero 2013

Revisión: 1