



SIBACO va, la humedad se va.®

FICHA TÉCNICA

DISOM LASTIC CRISTAL

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE ELÁSTICO TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN | USOS:

DISOM LASTIC CRISTAL es un recubrimiento impermeable y elástico, apto para todo tipo de impermeabilización donde las condiciones de trabajo son extremas y se deba preservar el color original de la superficie:

- ◆ Muros de ladrillos vista.
- ◆ Hormigón.
- ◆ Bloques de Hormigón Simil Piedra.
- ◆ Superficies pintadas y revestidas.
- ◆ Etc.

VENTAJAS:

- ◆ Fácil de aplicar sobre cualquier tipo de superficie.
- ◆ Inalterable frente a los agentes atmosféricos y resistente a las radiaciones U.V.
- ◆ Gran elasticidad y adherencia.
- ◆ Forma un revestimiento continuo, rellenando pequeñas fisuras que puedan existir en la superficie que se aplica.

APLICACIÓN:

- 1 | Preparación de la superficie: la superficie debe estar limpia y seca, libre de restos de pintura, grasa, polvo, gravilla y cualquier tipo de suciedad. Es muy importante que la superficie esté lo más limpia posible, libre de hongos y moho para lograr un óptimo acabado estético.
- 2 | Aplicar las dos primeras manos a modo de imprimación, utilizando 1 parte de DISOM LASTIC CRISTAL con 3 partes de agua limpia; se podrá aplicar con pulverizador y luego peinar con pinceleta y/o rodillo.
- 3 | Aplicar dos capas, utilizando 1 parte de DISOM LASTIC CRISTAL con 2 partes de agua limpia; se podrá aplicar con pulverizador y luego peinar con pinceleta y/o rodillo.
- 4 | Aplicar una capa de terminación utilizando 1 parte de DISOM LASTIC CRISTAL con 1 parte de agua limpia; se podrá aplicar con pulverizador y luego peinar con pinceleta y/o rodillo.

NOTA:

Se deberá tener en cuenta que antes de aplicar la siguiente mano la anterior esté seca.



SIBACO va, la humedad se va.®

Herramientas de aplicación:

se puede aplicar con pulverizador, rodillo, brocha, secador de goma o equipo de proyección airless. La limpieza de los útiles de trabajo se realiza con agua, antes que se seque el producto.

Colores:

Transparente.

PRECAUCIONES:

No aplicar ni exponer los productos por debajo de los 5° C, ni cuando se prevean lluvias o descensos bruscos de temperatura en las 4 (cuatro) horas siguientes a la aplicación. No aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 80 %. No exponer el producto a temperaturas superiores a los 43° C.

SALUD Y SEGURIDAD:

No contiene plomo ni mercurio en su formulación.

- ◆ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ◆ No ingerir.
- ◆ Evitar contacto con la piel y los ojos.
- ◆ Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón. No utilizar solventes. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- ◆ En caso de ingestión no inducir vómitos, beber abundante agua.
- ◆ En todos los casos consultar al medico
- ◆ Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el cuidado del medio ambiente.

PRESENTACIONES:

Envases plásticos de 20 lt y 4 lt.