

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®**SIMPLY HOME DE RUST-OLEUM®
PINTURA LÁTEX PARA PARED****DESCRIPCIÓN Y USOS**

El látex interior de alta calidad para interiores Simply Home de Rust-Oleum® es una pintura base acuosa que puede aplicarse con brocha/pincel, rodillo o mediante pulverizado con sistemas Airless para crear un acabado liso sobre varias superficies en paredes, incluidos paneles de yeso, madera y mampostería, también puede aplicarse sobre aluminio.

PRODUCTOS

<u>Código del artículo (SKU)</u>	<u>DESCRIPCIÓN (galones)</u>
368018	Blanco Puro Semi-Brillante
368017	Blanco Puro Mate
368020	Blanco Puro Semi-Mate
368022	Gris Tormenta Semi-Mate
368026	Blanco Lino Semi-Mate
368019	Arena Semi-Mate
368025	Gris Nórdico Semi-Mate
368023	Azul Cenote Semi-Mate
368021	Beige Catedral Semi-Mate
368024	Azul Naval Semi-Mate

APLICACIÓN DEL PRODUCTO**LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR EL PROYECTO****PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasitud o cualquier otro contaminante que pueda evitar la correcta adherencia del producto. Lije las superficies brillantes antes de pintar y quite el óxido de las superficies metálicas con un cepillo de alambre, luego retire el polvillo resultante y aplique el fondo recomendado.

Limpie las paredes de ser necesario y rellene grietas u orificios para obtener una superficie lisa. Deben esperarse dos días para que se seque el compuesto para juntas de paneles de yeso.

Antes de pintar debe colocarse un imprimante sobre paneles de yeso nuevos y madera sin tratar. Deben esperarse 30 días para que el yeso nuevo se cure antes de recubrirlo.

¡ADVERTENCIA! Si utiliza un método de abrasión o quita pintura anterior de una superficie, puede liberarse polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Use un respirador para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtros de aire de alta eficiencia y una mopa húmeda.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)**IMPRIMACIÓN**

Use el imprimante Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® para obtener la mayor capacidad de adhesión y cobertura sobre paneles de yeso nuevos o al pintar sobre colores contrastantes.

En superficies con polvillo superficial, el mismo debe ser retirado en su mayoría mediante trapeado, aspirado o cepillado, luego se recomienda aplicar el primer Rust-Oleum® Zinsser® Odorless®.

APLICACIÓN

Utilice el producto cuando la temperatura se encuentre entre 50°F (10°C) y 90°F (32°C) y la humedad por debajo del 85 % a fin de garantizar un secado apropiado.

Mezcle bien antes de usar y combine las latas del mismo producto a fin de garantizar la consistencia del color. Aplique con un rodillo de lanilla de 3/8" - 1/2" o con una brocha/pincel de buena calidad. Si utiliza el método Airless, siga las instrucciones del fabricante y coloque en el equipo una punta de .015" a .019" a 2000 psi y ajuste según sea necesario. Aplique toques parejos, moviéndose de las áreas secas a las húmedas, y evitando pintar sobre las partes aún sin secar. Deben colocarse dos capas para superficies nuevas o sin recubrimiento y es probable que para algunos colores deban aplicarse más.

IMPORTANTE: No se recomienda diluir.

TIEMPOS DE SECADO Y APLICACIÓN DE NUEVA CAPA

Se considera una temperatura de 77°F (25°C) y 50 % de humedad relativa. Se seca al tacto en 1 hora. Puede aplicarse una nueva capa a las 4 horas. Es probable que deba esperarse más tiempo para aplicar una nueva en colores más oscuros y a temperaturas más frías o con un alto porcentaje de humedad.

COBERTURA

Un galón cubrirá aproximadamente de 20 a 22 m² para dos capas, según la textura y la porosidad de la superficie, y el método de aplicación. Es posible que para colores oscuros tenga que aplicar varias capas.

LIMPIEZA

Limpie la brocha/pincel y demás herramientas de aplicación con agua y detergente neutro. Retire de inmediato gotas o derrames que hayan quedado sobre la superficie. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar la pistola pulverizadora.

DESECHO

Para eliminar envases vacíos y producto sin utilizar, comuníquese con el organismo local de normas ambientales.

	DATOS TÉCNICOS	ROC-126
• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 • 	SIMPLY HOME DE RUST-OLEUM® PINTURA LÁTEX PARA PARED	

PROPIEDADES FÍSICAS

		PINTURA DE INTERIOR SIMPLY HOME DE RUST-OLEUM®
Tipo de resina		Acrílico base agua modificado con estireno
Tipo de pigmento		Varía según el color
Solventes		Agua, propilenglicol
Peso	por galón	9.8-11.3 lbs.
	por litro	1.2-1.3 kg
Sólidos	por peso	40-61 %
	por volumen	30-42 %
Compuestos orgánicos volátiles		<50 g/l
Espesor de película seca recomendado (Dry Film Thickness, DFT) por capa		1.5-2 mils
Película húmeda para alcanzar el DFT (material sin diluir)		2.5-5 mils
Cobertura práctica al DFT recomendado (se supone un 15 % de pérdida del material)		Aproximadamente de 20 a 22 m2 para dos capas. La cobertura variará según la porosidad y la textura de la superficie
Tiempos de secado a 77°F (25°C) y 50 % de humedad relativa	Al tacto	1 hora
	Capa nueva	4 horas
	Curado completo	De 7 a 10 días
Vida útil		3 años
Punto de inflamación		200°F
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Se muestran los valores calculados y pueden variar del material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.